



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA304
Typengenehmigung erteilt	19951024
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	PH 1326
06 Vorziffer	WHE1326..B1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse, über Hersteller Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik,Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3789
23 Länge bis	0
24 Breite von	1700
24 Breite bis	0
25 Höhe von	928
25 Höhe bis	2505
26 Überhang vorne von	2543
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1246
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	1440
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	270
38 Leergewicht bis	386
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C; 4 1/2x12 ET20 Stahl
Bemerkungen Z1	07) Brücke(108) / Brücke mit Verdeck(301) / Kasten(147); bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z2	Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z4	21) Varianten im Abrollumfangbereich 1543-2196 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	41) bei der zul. Achslast von 1300 kg können auch "1350 kg- bzw. 1400kg-Achsen" verwendet werden