



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA311
Typengenehmigung erteilt	19970108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	Z 600
06 Vorziffer	WHE60....01.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;Sicherungsseil od.-kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	--



23 Länge von	2515
23 Länge bis	4145
24 Breite von	1570
24 Breite bis	1800
25 Höhe von	850
25 Höhe bis	2432
26 Überhang vorne von	1740
26 Überhang vorne bis	2880
27 Überhang hinten von	775
27 Überhang hinten bis	1265
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1364
31 Spur Achse 1 bis	1604
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	123
38 Leergewicht bis	320
39 Garantiegewicht von	600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13 78 4 1/2x13 Stahl
Bemerkungen Z1	07) Brücke(108) / Brücke mit Verdeck(301) / Kasten(147); bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollumfangbereich 1671-2196 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	41) bei der zul. Achslast von 600 kg können auch "650 kg- bzw. 750 kg-Achsen" verwendet werden