



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA315
Typengenehmigung erteilt	19970108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19990302
Erweiterung TG Positionen	'21/41
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	Z 1020
06 Vorziffer	WHE10....B1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x100x90
23 Länge von	3215
23 Länge bis	4073
24 Breite von	1570
24 Breite bis	1800
25 Höhe von	820
25 Höhe bis	2404
26 Überhang vorne von	2135
26 Überhang vorne bis	2789
27 Überhang hinten von	1080
27 Überhang hinten bis	1284
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1402
31 Spur Achse 1 bis	1591
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	206
38 Leergewicht bis	420
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13, 155R13C; 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/70R14, 175/65R14; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14, 185/60R14; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/70R14; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Load-Index 81
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147); bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollumfangbereich 1543-2196 mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z5

41) auf Achsplakette, 1200 kg
