



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA316
Typengenehmigung erteilt	19970108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	Z 1220
06 Vorziffer	WHE12....B1.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik,Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/220x100x90
23 Länge von	3215
23 Länge bis	4073
24 Breite von	1570
24 Breite bis	1800
25 Höhe von	845
25 Höhe bis	2404
26 Überhang vorne von	2135
26 Überhang vorne bis	2789
27 Überhang hinten von	1080
27 Überhang hinten bis	1284
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1402
31 Spur Achse 1 bis	1591
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	206
38 Leergewicht bis	420
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R15 88 5 1/2x15 Stahl
Bemerkungen Z1	07) Brücke(108) / Brücke mit Verdeck(301) / Kasten(147); bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z3	21) Varianten im Abrollumfangbereich 1543-2196 mm (ETRTO) möglich