



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA318
Typengenehmigung erteilt	19980721
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010117
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	PH 2000
05 Typ; Variante/Version	Ausf. ww. 2228??, 2232??, 2238??
06 Vorziffer	WHE22...7B2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	vorn rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts an Fronttraverse oder an Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4260
23 Länge bis	5890
24 Breite von	1764
24 Breite bis	0
25 Höhe von	700
25 Höhe bis	3230
26 Überhang vorne von	2621
26 Überhang vorne bis	3121
27 Überhang hinten von	1019
27 Überhang hinten bis	2149
28 Abstand Achse 1-2 von	620
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1456
31 Spur Achse 1 bis	1496
32 Spur Achse 2 von	1456
32 Spur Achse 2 bis	1496
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	450
38 Leergewicht bis	1050
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/55B12C (104); 7.00lx12 ET10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C (98); 4 1/2x12 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R13 (81); 4 1/2x13 ET26/27/29/30/33
21 Reifen und Felgen Z4	175/65R15 (84); 5x15, 5 1/2x15, 6x15 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Load-Index 80
Bemerkungen Z1	07/22/37) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) etc.; bei der Einzelabnahme festlegen



**Bemerkungen Z3**

41/42) auf Achsplaketten ww. 2x1200 oder 2x1350 kg

---

**Bemerkungen Z5**

36) Kotschutzlappen erforderlich

---