



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA321
Typengenehmigung erteilt	19981222
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20000712
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsубart Code	107
02 Fahrzeugsубart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	PH 2400
05 Typ; Variante/Version	Ausf. ww. 2328A7; 2332A7; 2338A7
06 Vorziffer	WHE23..A7B2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts an Fronttraverse oder an Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4260
23 Länge bis	5260
24 Breite von	1764
24 Breite bis	0
25 Höhe von	993
25 Höhe bis	3230
26 Überhang vorne von	2596
26 Überhang vorne bis	3096
27 Überhang hinten von	994
27 Überhang hinten bis	1494
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1436
31 Spur Achse 1 bis	1476
32 Spur Achse 2 von	1436
32 Spur Achse 2 bis	1476
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	445
38 Leergewicht bis	1050
39 Garantiegewicht von	2400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	1200
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/55B12C (104); 7.00lx12 ET10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C (100); 4 1/2x12 ET20/ET30
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R14 (88); 5x14 ET24/ET26/ ET30
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R15 (90); 5 1/2x15 ET30, 6x15 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest-Load-Index 88
Bemerkungen Z1	07) wahlw. Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147) etc.



**Bemerkungen Z3**

41/42) auf Achsplaketten 1350 kg

---

**Bemerkungen Z5**

07/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren

---