



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA329
Typengenehmigung erteilt	20010809
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1/O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	516 1J2
05 Typ; Variante/Version	Ausf. ww. F / J / K / L
06 Vorziffer	WHE5.6.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x10
23 Länge von	2901
23 Länge bis	4073
24 Breite von	1569
24 Breite bis	1800
25 Höhe von	860
25 Höhe bis	2404
26 Überhang vorne von	1821
26 Überhang vorne bis	2789
27 Überhang hinten von	1080
27 Überhang hinten bis	1284
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1370
31 Spur Achse 1 bis	1603
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	151
38 Leergewicht bis	384
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155 R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 165 R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175/70R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 175/65R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185/60R14; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	6-14) siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel)			
Bemerkungen Z3	21) 6) 185/65R14; 5-6x14 / 9) 195/70R14; 5-6x14 / 12) 185/65R15; 5 1/2-6x15			
Bemerkungen Z4	7) 165/70R14; 5-6x14 / 10) 185R14C; 5-6x14 / 13) 195/65R15; 5 1/2-6x15			
Bemerkungen Z5	8) 185/70R14; 5-6x14 / 11) 205R14C; 5-6x14 / 14) 205/65R15; 5 1/2-6x15			
Bemerkungen Z7	Zuordnungstabelle			
Bemerkungen Z8	05) F	J	K	L
Bemerkungen Z9	21) 1,2,3,4,5	3,4,5,6,7,8,12	8,9,10,11,12,13,14	9,10,11,13,14
Bemerkungen Z10	LI 71	LI 81	LI 87 / C=89	LI 90 / C=92 (LI= Mindest Load-Index)
Bemerkungen Z11	23) 2901-3711 mm	3215-4073 mm	3215-4073 mm	3215-4073 mm
Bemerkungen Z12	24) 1569-1800 mm	1569-1800 mm	1609-1800 mm	1609-1800 mm
Bemerkungen Z13	26) 1821-2631 mm	2135-2789 mm	2135-2789 mm	2135-2789 mm
Bemerkungen Z14	27) 1080 mm	1080-1284 mm	1080-1284 mm	1080-1284 mm
Bemerkungen Z15	31) 1370-1603 mm	1390-1603 mm	1400-1603 mm	1400-1603 mm
Bemerkungen Z16	38) 151- 330 kg	206- 384 kg	206- 384 kg	206- 384 kg
Bemerkungen Z17	39) 750 kg	1000 kg	1200 kg	1300 kg
Bemerkungen Z18	41) 750 kg	1000 kg	1200 kg	1300 kg
Bemerkungen Z20	41) auf Achsplakette: F= 750 kg			
Bemerkungen Z21	J= ww. 1000 oder 1200 oder 1300 oder 1400 kg			
Bemerkungen Z22	K= ww. 1200 oder 1300 oder 1400 kg			
Bemerkungen Z23	L= ww. 1300 oder 1400 kg			