



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA335
Typengenehmigung erteilt	20020405
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	Z 500
05 Typ; Variante/Version	Ausf. ww. COTAG; COVAE
06 Vorziffer	WHE55..... / WHEZ500.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	WESTFALIA-HEINEMANN AG, D-57223 KREUZTAL
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, links oben an der Kopfwand
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil- oder Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	2265
23 Länge bis	2365
24 Breite von	1308
24 Breite bis	1480
25 Höhe von	794
25 Höhe bis	2010
26 Überhang vorne von	1531
26 Überhang vorne bis	1580
27 Überhang hinten von	734
27 Überhang hinten bis	785
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1174
31 Spur Achse 1 bis	1345
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	95
38 Leergewicht bis	159
39 Garantiegewicht von	550
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.50-10 6PR; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	5.00-10 4PR; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z3	145 R10; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z4	145 R12; 4.00x12
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 60
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel)
Bemerkungen Z3	05) COTAG COVAG
Bemerkungen Z4	23) 2265 mm 2365 mm



Bemerkungen Z5	24)	1308 mm	1480 mm
Bemerkungen Z6	25)	844-2010 mm	794-1960 mm
Bemerkungen Z7	26)	1531 mm	1580 mm
Bemerkungen Z8	27)	734 mm	785 mm
Bemerkungen Z9	31)	1174 mm	1345 mm
Bemerkungen Z11	41)	auf Achsplakette, ww.= 500 kg, 550 kg oder 600 kg	