



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA342
Typengenehmigung erteilt	20030203
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	PH 250
06 Vorziffer	WHE25....B2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	vorn rechts auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5478
23 Länge bis	7814
24 Breite von	1844
24 Breite bis	2144
25 Höhe von	708
25 Höhe bis	3129
26 Überhang vorne von	3138
26 Überhang vorne bis	4326
27 Überhang hinten von	1465
27 Überhang hinten bis	2658
28 Abstand Achse 1-2 von	830
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1485
31 Spur Achse 1 bis	1805
32 Spur Achse 2 von	1485
32 Spur Achse 2 bis	1805
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	1400
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/50B12, 225/55B12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13 C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14 C, 195/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14 reinf.; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 90 oder 92 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301)



Bemerkungen Z3	23) ww. mit verstellbarer Deichsel ausgerüstet
Bemerkungen Z5	Ausführung: ..J.. / ..M..
Bemerkungen Z6	24) 1844 mm / 2144 mm
Bemerkungen Z7	41/42) 1485-1505 mm / 1785-1805 mm
Bemerkungen Z8	auf Achsplaketten 1300 kg, 1350 kg, 1400 kg, 1800 kg, 3200 kg