



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9HA343 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030203 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 123 |
| 02 Fahrzeugsuart | Selbstabnahme möglich |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | HEINEMANN |
| 04 Typ | PH 250 |
| 06 Vorziffer | WHE25....B2..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 9603 |
| 10 Hersteller | HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH |
| 11 Herstellerplakette | vorn rechts auf Traverse |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts auf Traverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 5478 |
| 23 Länge bis | 7814 |
| 24 Breite von | 1844 |
| 24 Breite bis | 2144 |
| 25 Höhe von | 2429 |
| 25 Höhe bis | 3129 |
| 26 Überhang vorne von | 3138 |
| 26 Überhang vorne bis | 4326 |
| 27 Überhang hinten von | 1465 |
| 27 Überhang hinten bis | 2658 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 830 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1485 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1805 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1485 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1805 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 800 |
| 38 Leergewicht bis | 1500 |
| 39 Garantiegewicht von | 2500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1300 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 225/50B12, 225/55B12; 7.00x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 195/50R13 C; 5 1/2x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 185R14 C, 195/70R14; 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 185/65R14 reinf.; 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 195/65R15; 5 1/2x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | Mindest Load-Index 90 oder 92 für C-Reifen |
| Bemerkungen Z1 | 23) ww. mit verstellbarer Deichsel ausgerüstet |



| | |
|-----------------------|---|
| Bemerkungen Z3 | Ausführung: ..J.. / ..M.. |
| Bemerkungen Z4 | 24) 1844 mm / 2144 mm |
| Bemerkungen Z5 | 41/42) 1485-1505 mm / 1785-1805 mm |
| Bemerkungen Z6 | auf Achsplaketten 1300 kg, 1350 kg, 1400 kg, 1800 kg, 3200 kg |