



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA344
Typengenehmigung erteilt	20030203
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	123
02 Fahrzeugsuart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	PH 300
06 Vorziffer	WHE30....B2.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH
11 Herstellerplakette	vorn rechts auf Traverse
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/320x120x160
23 Länge von	5290
23 Länge bis	7632
24 Breite von	1844
24 Breite bis	2494
25 Höhe von	2234
25 Höhe bis	3134
26 Überhang vorne von	2950
26 Überhang vorne bis	4144
27 Überhang hinten von	1510
27 Überhang hinten bis	2658
28 Abstand Achse 1-2 von	830
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1465
31 Spur Achse 1 bis	2155
32 Spur Achse 2 von	1465
32 Spur Achse 2 bis	2155
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	690
38 Leergewicht bis	1490
39 Garantiegewicht von	3000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/50B12, 225/55B12; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13 C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14 C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 95 oder 97 für C-Reifen
Bemerkungen Z1	Ausführung: ..J.. / ..M.. / ..P.. / ..S..
Bemerkungen Z2	24) 1844 mm / 2144 mm / 2344 mm / 2494 mm
Bemerkungen Z3	41/42) 1485-1505 mm / 1785-1805 mm / 1985-2005 mm / 2135-2155 mm



Bemerkungen Z4

auf Achsplaketten 1800 kg oder 3200 kg

---