



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9HA346  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030203  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 90  |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                              |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 123   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Selbstabnahme möglich                                 |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | HEINEMANN   |
| 04 Typ                     | PH 2500   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Ausf. ww. 2428??, 2432??, 2438??                      |
| 06 Vorziffer               | WHE24...7B2.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 10 EFKO-Code               | 9603  |
| 10 Hersteller              | HEINEMANN FAHRZEUGBAU GmbH, D-57223 KREUZTAL-KROMBACH |
| 11 Herstellerplakette      | vorn rechts am Aufbau                                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorn rechts an Fronttraverse oder an Deichselholm     |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Gummifederung   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,              |



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik;              |
| 18 Betriebsbremse Z3     | Abreisssicherung                |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 2/220x90x100                    |
| 23 Länge von             | 4260                            |
| 23 Länge bis             | 5890                            |
| 24 Breite von            | 1764                            |
| 24 Breite bis            | 0                               |
| 25 Höhe von              | 2260                            |
| 25 Höhe bis              | 3230                            |
| 26 Überhang vorne von    | 2621                            |
| 26 Überhang vorne bis    | 3121                            |
| 27 Überhang hinten von   | 1019                            |
| 27 Überhang hinten bis   | 2149                            |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 620                             |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                               |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                               |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                               |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1456                            |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 1496                            |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1456                            |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 1496                            |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                               |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                               |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 von           | 0  |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0  |
| 36 Sattelzapfen               | 0  |
| 36 Fahrzende                  | 0  |
| 38 Leergewicht von            | 650  |
| 38 Leergewicht bis            | 1050                                       |
| 39 Garantiegewicht von        | 2500                                       |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1250                                       |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 1250                                       |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 225/50B12, 225/55B12; 7.00x12              |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 195/50R13 C; 5 1/2x13                      |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 195/70R14; 5 1/2x14                        |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 185/65R14 reinf.; 5 1/2x14                 |
| 21 Reifen und Felgen Z5       | 195/65R15; 5 1/2x15                        |
| 21 Reifen und Felgen Z6       | Mindest load-Index 89 oder 90 für C-Reifen |



Bemerkungen Z1

41/42) auf Achsplaketten 1300 kg oder 1350 kg

---