



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA347
Typengenehmigung erteilt	20031121
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	5162W4
05 Typ; Variante/Version	Ausf. R, W
06 Vorziffer	WHE5162W4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	WESTFALIA-HEINEMANN AG, D-57223 KREUZTAL
11 Herstellerplakette	ww. vorne rechts, oder rechts vorne an der Bordwand
12 Fahrgestellnummer	ww. vorne rechts am Rahmen, oder rechts auf dem Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3607
23 Länge bis	5245
24 Breite von	1894
24 Breite bis	2050
25 Höhe von	890
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	1950
26 Überhang vorne bis	3115
27 Überhang hinten von	947
27 Überhang hinten bis	1440
28 Abstand Achse 1-2 von	690
28 Abstand Achse 1-2 bis	710
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1678
31 Spur Achse 1 bis	1840
32 Spur Achse 2 von	1678
32 Spur Achse 2 bis	1840
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	348
38 Leergewicht bis	768
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155 R13C; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 175/70R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185/60R14; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/65R14; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185/70R14; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	6-12) siehe Bemerkungen



Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel/Haube)
Bemerkungen Z3	05) Ausf.: R / Ausf.: W
Bemerkungen Z4	21) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 / 6, 7, 9, 10, 12
Bemerkungen Z5	Mind. Load-Ind. 81 od. 83 für C-Reifen / Mind. Load-Ind. 91 od. 93 für C-Reifen
Bemerkungen Z6	23) 3607-4655 mm / 4635-5245 mm
Bemerkungen Z7	24) 1894-2050 mm / 1894-2050 mm
Bemerkungen Z8	26) 1950-2750 mm / 2710-3115 mm
Bemerkungen Z9	27) 947-1440 mm / 1215-1440 mm
Bemerkungen Z10	38) 348- 768 kg / 450- 768 kg
Bemerkungen Z11	39) 2000 kg / 2700 kg
Bemerkungen Z13	21) 6) 195/70R14; 5 1/2x14 / 9) 185R14; 5-5 1/2x14 / 11) 175/65R15; 5-6x15
Bemerkungen Z14	7) 195/70R14 Reinf.; 5-6x14 / 10) 185R14C; 5-5 1/2x14 / 12) 195/65R15; 5 1/2-6x15
Bemerkungen Z15	8) 175/80R14; 5-5 1/2x14
Bemerkungen Z17	41) auf Achsplakette: R= 1050 od. 1200 od. 1350 od. 1400 od. 1580 kg
Bemerkungen Z18	W= 1350 od. 1400 od. 1580 kg