



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA360
Typengenehmigung erteilt	20041209
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100210
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	538 1V4
05 Typ; Variante/Version	Ausf. SML?V, SPL?V, VML?V, VPL?V
06 Vorziffer	WHE5381V4.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	WESTFALIA-HEINEMANN AG, D-57223 KREUZTAL
11 Herstellerplakette	vorn rechts an der Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts an der Quertraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5835
23 Länge bis	6835
24 Breite von	2444
24 Breite bis	0
25 Höhe von	765
25 Höhe bis	1147
26 Überhang vorne von	3481
26 Überhang vorne bis	3981
27 Überhang hinten von	1664
27 Überhang hinten bis	2164
28 Abstand Achse 1-2 von	690
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2260
31 Spur Achse 1 bis	2278
32 Spur Achse 2 von	2260
32 Spur Achse 2 bis	2278
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	500
38 Leergewicht bis	834
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155 R13C; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 175/70R13; 4 1/2-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 185/60R14; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/65R14; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185/70R14; 5-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	6-12) siehe Bemerkungen



<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Fahrzeugtransport (127), Brücke (108)
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) 6) 195/70R14; 5 1/2x14 / 9) 185R14C; 5-5 1/2x14 / 12) 205/65R15; 5 1/2-6x15
<b>Bemerkungen Z4</b>	7) 175/80R14; 5-5 1/2x14 / 10) 175/65R15; 5-6x15
<b>Bemerkungen Z5</b>	8) 185R14; 5-5 1/2x14 / 11) 195/65R15; 5 1/2-6x15
<b>Bemerkungen Z7</b>	39/21) mit 2000 kg = Reifenvarianten 1 - 10
<b>Bemerkungen Z8</b>	mit 2600 kg = Reifenvarianten 6, 8, 9, 11, 12
<b>Bemerkungen Z10</b>	41/42) auf Achsplakette: 1200 kg (nur bei GGW 2000kg), 1300kg oder 1350 kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	05) Ausf.: SML?V / SPL?V / VML?V / VPL?V
<b>Bemerkungen Z13</b>	23) 5835 mm / 6835 mm / 5835 mm / 6835 mm
<b>Bemerkungen Z14</b>	38) 500-743 kg / 564-834 kg / 500-743 kg / 564-834 kg
<b>Bemerkungen Z15</b>	39) 2000 kg / 2000 kg / 2600 kg / 2600 kg
<b>Bemerkungen Z16</b>	40) 75 kg / 75 kg / 100 kg / 100 kg