



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HA365
Typengenehmigung erteilt	20060406
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110823
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HEINEMANN
04 Typ	FH 7525T
05 Typ; Variante/Version	Ausführung: S, T, U
06 Vorziffer	WSE.....G.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9603
10 Hersteller	STEMA METALLEICHTBAU GMBH, D-01558 GROSSENHAIN
11 Herstellerplakette	vorn rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	3790
23 Länge bis	5585
24 Breite von	1655
24 Breite bis	1955
25 Höhe von	640
25 Höhe bis	2630
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1270
31 Spur Achse 1 bis	1570
32 Spur Achse 2 von	1270
32 Spur Achse 2 bis	1570
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	304
38 Leergewicht bis	882
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12; 4 1/2x12 165R13; 4 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	145R13; 4x13 165R13C; 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	145/80R13; 4 1/2x13 195/70R14; 5 1/2 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	155/80R13; 4.5x13 185R14C; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	155R13; 4 - 5x13 185/65R14; 5 - 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	155R13C 4 - 5x13 195/50B10; 6.00x10



<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) S / T / U
<b>Bemerkungen Z4</b>	39) 1700 kg / 2000 kg / 2500 kg
<b>Bemerkungen Z5</b>	41/42) 850 kg / 1000 kg / 1250 kg
<b>Bemerkungen Z6</b>	21) Mindest Load-Index: 75, C= 77 / 81, C= 83 / 89, C= 90