



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9HC115 |
| Typengenehmigung erteilt | 19951101 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20100211 |
| Erweiterung TG Positionen | '02/07 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 106 |
| 02 Fahrzeugsubart | Fahrgestell |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | HUMBAUR |
| 04 Typ | HN 20.41.20 |
| 05 Typ; Variante/Version | HN 20.41.20 oder CH 9HC1 15 |
| 06 Vorziffer | / WHD20..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 8513 |
| 10 Hersteller | HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | vorn, rechts an Fronttraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, rechts an Fronttraverse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder, |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 4465 |
| 23 Länge bis | 5775 |
| 24 Breite von | 1865 |
| 24 Breite bis | 2105 |
| 25 Höhe von | 920 |
| 25 Höhe bis | 2775 |
| 26 Überhang vorne von | 2560 |
| 26 Überhang vorne bis | 3445 |
| 27 Überhang hinten von | 1155 |
| 27 Überhang hinten bis | 1730 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 600 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 750 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1470 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1820 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1470 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 1820 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 385 |
| 38 Leergewicht bis | 800 |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 195/50B10 (98); 6.00lx10 ET-4 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 195/55R10 (98); 6.00lx10 ET-4 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 155/70R12 (100); 4 1/2x12 ET 0 - ET30 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 195/50R13 (104); 5 1/2x13 ET30 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | Mindest Load-Index 81 |
| Bemerkungen Z1 | 06) WHD203118..... oder WHD203120..... oder WHD203718..... |



Bemerkungen Z2

WHD203720..... oder WHD204118..... oder WHD204120.....

Bemerkungen Z4

07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. Deckel)

Bemerkungen Z6

41/42) auf Achsplaketten TA 1250 kg, Achstypen AL-KO, B 1200-5
