



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC128
Typengenehmigung erteilt	19960422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030409
Erweiterung TG Positionen	'06/21/23/24/26/27/31/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	H 13
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 28
06 Vorziffer	WHD132613..... oder WHD13301.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3825
23 Länge bis	4700
24 Breite von	1840
24 Breite bis	2100
25 Höhe von	880
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	2510
26 Überhang vorne bis	3100
27 Überhang hinten von	1315
27 Überhang hinten bis	1600
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1620
31 Spur Achse 1 bis	1800
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	265
38 Leergewicht bis	800
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/65R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R15; 5 1/2x15 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	205/60R15; 5 1/2x15 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 90
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147); bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren