



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC136
Typengenehmigung erteilt	19960422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20021128
Erweiterung TG Positionen	'23/26/27/28
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HT 20.31.16
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 36
06 Vorziffer	WHD203116.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Abschlussblech des Rahmens
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Abschlussblech des Rahmens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4475
23 Länge bis	4500
24 Breite von	1655
24 Breite bis	1705
25 Höhe von	1000
25 Höhe bis	2850
26 Überhang vorne von	2605
26 Überhang vorne bis	2635
27 Überhang hinten von	1230
27 Überhang hinten bis	1265
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	640
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1290
31 Spur Achse 1 bis	1408
32 Spur Achse 2 von	1290
32 Spur Achse 2 bis	1408
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	430
38 Leergewicht bis	565
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13, 155R13, 175/70R13; 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/50B10 (18x8.0-10); 6.00lx10 ET -4
21 Reifen und Felgen Z5	195/55R10; 6.00lx10 ET -4
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 81
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck (301) / Kasten (147); bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren



Bemerkungen Z3	25) -110 mm bei Bereifung mit 10"
Bemerkungen Z5	31/32) 1290-1330 mm bei Felgen ET33/30/25
Bemerkungen Z6	1368-1408 mm bei Felgen ET-4
Bemerkungen Z8	41/42) auf Achsplaketten, wahlw. je 1000 kg oder 1050 kg oder 1250 kg oder 1300 kg oder 1350 kg oder 1400 kg
Bemerkungen Z9	je nach verbauten Achstypen