



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC141
Typengenehmigung erteilt	19960422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020820
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HN 25.31.18
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 41
06 Vorziffer	WHD253118.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Abschlussblech des Rahmens
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Abschlussblech des Rahmens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4460
23 Länge bis	4795
24 Breite von	1865
24 Breite bis	1915
25 Höhe von	920
25 Höhe bis	2780
26 Überhang vorne von	2635
26 Überhang vorne bis	2945
27 Überhang hinten von	1225
27 Überhang hinten bis	1250
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1470
31 Spur Achse 1 bis	1570
32 Spur Achse 2 von	1470
32 Spur Achse 2 bis	1570
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	450
38 Leergewicht bis	619
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10 (98); 6.00lx10 ET-4
21 Reifen und Felgen Z2	195/55R10 (98); 6.00lx10 ET-4
21 Reifen und Felgen Z3	155/70R12 (100); 4 1/2x12 ET 0 - ET30
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13 (104); 5 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 89



Bemerkungen Z1

07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. Deckel) (301)
