



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 9HC148  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960422  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20090107  |
| Erweiterung TG Positionen  | '07/21  |
| 01 EFKO-Code               | 90  |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                            |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2  |
| 04 Marke                   | HUMBAUR   |
| 04 Typ                     | HFK 250   |
| 05 Typ; Variante/Version   | CH 9HC1 48  |
| 06 Vorziffer               | WHD2540.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 800   |
| 07 Karosserieform          | Brückenvarianten                                    |
| 10 EFKO-Code               | 8513  |
| 10 Hersteller              | HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN                    |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts an Traverse                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Längsträger (Deichselholm) |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Gummifederung                                       |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100   |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;           |



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2     | Rückfahrautomatik;              |
| 18 Betriebsbremse Z3     | Abreissicherung                 |
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 1/220x90x100                    |
| 23 Länge von             | 5620                            |
| 23 Länge bis             | 6102                            |
| 24 Breite von            | 1920                            |
| 24 Breite bis            | 2320                            |
| 25 Höhe von              | 630                             |
| 25 Höhe bis              | 2850                            |
| 26 Überhang vorne von    | 2849                            |
| 26 Überhang vorne bis    | 3224                            |
| 27 Überhang hinten von   | 1603                            |
| 27 Überhang hinten bis   | 2078                            |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 650                             |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 800                             |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                               |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                               |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1540                            |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2008                            |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1540                            |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2008                            |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                               |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                               |



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von           | 0   |
| 34 Spur Achse 4 bis           | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0   |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0   |
| 36 Sattelzapfen               | 0   |
| 36 Fahrzende                  | 0   |
| 38 Leergewicht von            | 580   |
| 38 Leergewicht bis            | 1200  |
| 39 Garantiegewicht von        | 2500  |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0   |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100   |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1250  |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 1250  |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0   |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0   |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0   |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0   |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0   |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 195/50B10 ; 6.00lx10 ET-4   |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 195/55R10, 195/55R10C; 6.00lx10 ET-4  |
| 21 Reifen und Felgen Z3       | 155/70R12C; 4.50 x12 ET 0 - ET30  |
| 21 Reifen und Felgen Z4       | 195/50R13C; 5.5-6x13 ET30   |
| 21 Reifen und Felgen Z6       | Mindest Load-Index 89= Normal- / 90= C-Reifen   |
| Bemerkungen Z1                | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel),<br>Fahrzeugtransport (127) |



**Bemerkungen Z2**

Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich

---

**Bemerkungen Z4**

41) auf Achsplakette ww. 1300 kg oder 1350 kg

---