



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC149
Typengenehmigung erteilt	19960422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090114
Erweiterung TG Positionen	'21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HP 2000
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 49
06 Vorziffer	WHD2..... / WHDP20.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 mm
23 Länge von	4300
23 Länge bis	5100
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2350
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2700
26 Überhang vorne bis	3300
27 Überhang hinten von	890
27 Überhang hinten bis	1050
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	750
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1880
31 Spur Achse 1 bis	2130
32 Spur Achse 2 von	1880
32 Spur Achse 2 bis	2130
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	600
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13; 4 1/2x13, 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175/80R14, 185/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R14, 185/70R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	175/65R15, 185/60R15; 5 1/2x15, 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	195/60R15, 205/65R15; 5 1/2x15, 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 81



<b>Bemerkungen Z1</b>	06) WHD203017..... oder WHD231..... oder WHDP20.....
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) 185/65R15; 5 1/2x15
<b>Bemerkungen Z4</b>	195/65R15; 5 1/2x15 ET30, 6x15 ET30-33 Stahl oder 6x15 ET30-31 LM ww. B8 605, 0J15, TR3-6015, JU 605, 6055
<b>Bemerkungen Z5</b>	205/60R15; 5 1/2x15 ET30, 6x15 ET30-33 Stahl oder 6x15 ET30-31 LM ww. B8 605, 0J15, TR3-6015, JU 605, 6055
<b>Bemerkungen Z7</b>	22) seitl. Abstand des Markierlichtes hinten max. 100 mm
<b>Bemerkungen Z9</b>	38) je nach Ausrüstung und Zubehör
<b>Bemerkungen Z11</b>	41/42) auf Achsplakette ww. je 1000 kg, 1050 kg, 1200 kg, 1300 kg, 1350 kg