



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC152
Typengenehmigung erteilt	19960422
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020516
Erweiterung TG Positionen	'02/21/26/27
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HF 240
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 52
06 Vorziffer	WHD244018.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5480
23 Länge bis	5520
24 Breite von	2290
24 Breite bis	2310
25 Höhe von	885
25 Höhe bis	900
26 Überhang vorne von	3075
26 Überhang vorne bis	3095
27 Überhang hinten von	1715
27 Überhang hinten bis	1735
28 Abstand Achse 1-2 von	690
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2080
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	2080
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	530
38 Leergewicht bis	566
39 Garantiegewicht von	2400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	1200
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/65R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R14; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	195/60R15; 5 1/2x15 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R15; 5 1/2x15 ET30
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 87



Bemerkungen Z1

07) Brücke mit Reling und Auffahrbohlen

Bemerkungen Z3

41/42) auf Achsplaketten TA 1250 kg, Achstypen AL-KO, B 1200-5
