



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC164
Typengenehmigung erteilt	19960528
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19980302
Erweiterung TG Positionen	'21/41
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HM 85
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 64
06 Vorziffer	WHD082011.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn rechts, an der Aussenseite des Zugholms
12 Fahrgestellnummer	vorn rechts, an der Aussenseite des Zugholms
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3055
23 Länge bis	0
24 Breite von	1660
24 Breite bis	1700
25 Höhe von	570
25 Höhe bis	1180
26 Überhang vorne von	2065
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	990
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1450
31 Spur Achse 1 bis	1520
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	170
38 Leergewicht bis	195
39 Garantiegewicht von	850
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R13; 4 1/2x13, 5x13 ET25-32
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13; 4 1/2x13, 5x13 ET25-32
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R13; 4 1/2x13, 5x13 ET25-32
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 75
Bemerkungen Z1	41) auf Achsplakette, wahlw. 900 oder 1000 kg