



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC169
Typengenehmigung erteilt	19970410
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090105
Erweiterung TG Positionen	'02/07
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HA12
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 69
06 Vorziffer	WHD12..... / WHDC.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Seitenwandprofil oder rechts, vorn am Abschlussblech
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Seitenwandprofil oder rechts, vorn am Abschlussblech
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100 mm
23 Länge von	2756
23 Länge bis	6000
24 Breite von	1464
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1843
26 Überhang vorne bis	3565
27 Überhang hinten von	913
27 Überhang hinten bis	2435
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1108
31 Spur Achse 1 bis	2380
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	150
38 Leergewicht bis	700
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10 C, 195/55R10 C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12 C; 4 1/2x12
21 Reifen und Felgen Z3	155R13 C, 155R13 Reinf.; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/80R14, 195/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z5	185/70R14, 185/65R14, 185R14 C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R15; 5 1/2x15



Bemerkungen Z1 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)

Bemerkungen Z3 21) Mindest Load-Index 88 bzw. 89 für C-Reifen

Bemerkungen Z5 41) auf Achsplakette 1300 kg / 1350 kg / 1350 kg

Bemerkungen Z6 AL-KO, B 1200-5 / AL-KO, B 1200-6 / BPW, CB 1355
