



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC172
Typengenehmigung erteilt	19970410
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20191008
Erweiterung TG Positionen	'06/21/28/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HAK250
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC1 72
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	4844
23 Länge bis	6844
24 Breite von	2000
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	790
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2627
26 Überhang vorne bis	3627
27 Überhang hinten von	1527
27 Überhang hinten bis	2417
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1790
31 Spur Achse 1 bis	2340
32 Spur Achse 2 von	1790
32 Spur Achse 2 bis	2340
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	2500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	1250
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 6.00x10 ET-4
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R14, 185R14C; 5 1/2x14 ET25-32
21 Reifen und Felgen Z3	195/65R15; 205/60R15; 5 1/2x15 ET25-32
21 Reifen und Felgen Z4	205/65R15; 5 1/2x15 ET25-32
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 89 bzw. 90 (C-Reifen)
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Fahrzeugtransport (127)



Bemerkungen Z2

Brücke leicht anhebbar, keine Sicherung erforderlich

Bemerkungen Z4

41/42) auf Achsplaketten, ww. je 1300 oder je 1350 kg
