



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC188
Typengenehmigung erteilt	19970410
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010704
Erweiterung TG Positionen	'02/04/03/06/21/22/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	H13L
05 Typ; Variante/Version	H13L / H13LB / CH 9HC1 88
06 Vorziffer	WHD1330.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4315
23 Länge bis	4635
24 Breite von	1830
24 Breite bis	2010
25 Höhe von	890
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2755
26 Überhang vorne bis	3075
27 Überhang hinten von	1560
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1620
31 Spur Achse 1 bis	1810
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	285
38 Leergewicht bis	305
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/65R15, 205/60R15; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 90