



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9HC190 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970410 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O1 |
| 04 Marke | HUMBAUR |
| 04 Typ | HA60M |
| 05 Typ; Variante/Version | CH 9HC1 90 |
| 06 Vorziffer | WHD062111..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 8513 |
| 10 Hersteller | HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Seitenwandprofil |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Seitenwandprofil |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Sicherungsseil oder -Kette erforderlich |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 23 Länge von | 2985 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 1570 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 850 |
| 25 Höhe bis | 0 |
| 26 Überhang vorne von | 1990 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 995 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1360 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1400 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 135 |
| 38 Leergewicht bis | 0 |
| 39 Garantiegewicht von | 600 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 75 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 600 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 155/70R13; 4 1/2x13, 5x13 ET25-32 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 155/80R13; 4 1/2x13, 5x13 ET25-32 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 175/70R13; 5x13 ET25-32 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | mind. Index 64K oder 66J bzw. Vmax 100 km/h |
| Bemerkungen Z1 | 41) auf Achsplakette 750 kg, Achstyp AL-KO, 700-5 |