



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC214
Typengenehmigung erteilt	19991125
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20070828
Erweiterung TG Positionen	'41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	Single 1600
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC2 14
06 Vorziffer	WHD233A10..... / WHD1.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrwerks-Hauptrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4285
23 Länge bis	4607
24 Breite von	1760
24 Breite bis	1900
25 Höhe von	1940
25 Höhe bis	2950
26 Überhang vorne von	2645
26 Überhang vorne bis	2891
27 Überhang hinten von	916
27 Überhang hinten bis	966
28 Abstand Achse 1-2 von	710
28 Abstand Achse 1-2 bis	750
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1540
31 Spur Achse 1 bis	1665
32 Spur Achse 2 von	1540
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	800
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/80R13, 175/70R13; 5x13, 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13 C, 155R13 Reinf.; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/65R14; 185/70R14, 195/60R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	175/65R15, 185/65R15, 195/65R15; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z5	185/60R15, 195/60R15; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z6	195/60R15 Reinf.; 5 1/2x15



Bemerkungen Z1	06) WHDP16.....
Bemerkungen Z3	21) Mindest Load-Index 73 bzw. 75 für C-Reifen
Bemerkungen Z5	25) Höhe mit Planenverdeck 1940-2850
Bemerkungen Z6	Höhe mit Polyhaube 2650-2950
Bemerkungen Z8	41) auf Achsplaketten, ww. 800, 900, 1000, 1050, 1300 oder 1350kg
Bemerkungen Z10	42) auf Achsplaketten, ww. 800, 900, 1000, 1050, 1300 oder 1350kg