



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC215
Typengenehmigung erteilt	20000113
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20110316
Erweiterung TG Positionen	'21/39/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	H(??)24(??)
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC2 15
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Traverse oder rechts vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Traverse oder rechts vorn am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	0
23 Länge bis	0
24 Breite von	0
24 Breite bis	0
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1200
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1200
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	2400
39 Garantiegewicht bis	2600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	1200
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	1300
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 195/50B10; 6.00lx10 ET-4
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4 1/2x12 ET 0-30
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	185 R14C; 5 1/2x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	175/80R14, 185/70R14; 5 1/2x14 ET25-32
21 Reifen und Felgen Z6	195/60R15, 195/65R15; 5 1/2x15 ET25-32



Bemerkungen Z1	04/07/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	21) Mindest Load-Index 87, bzw. 89 bei C-Bereifung (2400 kg)
Bemerkungen Z4	90, bzw. 92 bei C-Bereifung (2600 kg)
Bemerkungen Z6	41/42) auf Achsplaketten, ww. je 1300 oder 1350 kg, je nach verbauten Achstypen