



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC229
Typengenehmigung erteilt	20011109
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20090105
Erweiterung TG Positionen	'02/07/21
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HD3500-3
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC2 29
06 Vorziffer	WHD845.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Hauptträger des Drehschemels
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts am Hauptträger des Drehschemels
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	Drehschemellenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4970
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1860
24 Breite bis	2540
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2380
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	660
27 Überhang hinten bis	2520
28 Abstand Achse 1-2 von	1565
28 Abstand Achse 1-2 bis	6820
29 Abstand Achse 2-3 von	600
29 Abstand Achse 2-3 bis	800
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1390
31 Spur Achse 1 bis	2108
32 Spur Achse 2 von	1390
32 Spur Achse 2 bis	2108
33 Spur Achse 3 von	1390



33 Spur Achse 3 bis	2108
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	610
38 Leergewicht bis	1800
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	1300
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) 195/50B10 (18x8.0-10); 6.00lx10 ET-4
Bemerkungen Z4	195/55R10C; 6.00lx10 ET-4
Bemerkungen Z5	155/70R12C; 4 1/2X12 ET30



Bemerkungen Z6	225/55B12C;	7.00l x12 ET10
Bemerkungen Z7	195/50R13C;	5 1/2-6x13 ET30
Bemerkungen Z8	195/65R15;	5 1/2x15 ET30
Bemerkungen Z10	Mindest Load-Index v= 95, h= 90 (Normal-) oder v= 97, h= 93 (C-Reifen)	