



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9HC236 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020701 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20090609 |
| Erweiterung TG Positionen | '23 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | HUMBAUR |
| 04 Typ | KFT1500 |
| 05 Typ; Variante/Version | CH 9HC2 36 |
| 06 Vorziffer | WHD153017..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 10 EFKO-Code | 8513 |
| 10 Hersteller | HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | vorn rechts am Aussenrahmenprofil |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn rechts am Aussenrahmenprofil |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |



| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; |
| 18 Betriebsbremse Z3 | Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf beide Räder |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |
| 23 Länge von | 4200 |
| 23 Länge bis | 4550 |
| 24 Breite von | 2140 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 710 |
| 25 Höhe bis | 2800 |
| 26 Überhang vorne von | 2490 |
| 26 Überhang vorne bis | 2800 |
| 27 Überhang hinten von | 1425 |
| 27 Überhang hinten bis | 1735 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1940 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 290 |
| 38 Leergewicht bis | 550 |
| 39 Garantiegewicht von | 1500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1500 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185R14C, 195R14C; 5 1/2x14 ET30 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | Mindest Load-Index 95 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127) |
| Bemerkungen Z3 | 38) je nach Ausrüstung und Zubehör |