



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC241
Typengenehmigung erteilt	20031201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210217
Erweiterung TG Positionen	'25/28
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HK 1625
05 Typ; Variante/Version	CH 9HC2 41
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, auf Fahrgestell oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, auf Fahrgestell oder Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3978
23 Länge bis	8777
24 Breite von	1850
24 Breite bis	2548
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2351
26 Überhang vorne bis	4827
27 Überhang hinten von	957
27 Überhang hinten bis	3150
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1490
31 Spur Achse 1 bis	2158
32 Spur Achse 2 von	1490
32 Spur Achse 2 bis	2158
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	1800
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Kasten (147), Klimatisierter Kasten (328)
Bemerkungen Z3	21) 195/55R10 C; 6.00lx10 ET-4 / 195/50R13 C; 5 1/2x13 ET30, 6x13 ET30
Bemerkungen Z4	195/50B10 C; 6.00lx10 ET-4 / 175/80R14; 5 1/2x14 ET30, 6x14 ET30
Bemerkungen Z5	155/70R12; 4 1/2x12 ET30-33 / 185R14 C; 5 1/2x14 ET30, 6x14 ET30
Bemerkungen Z6	155/70R12 C; 4 1/2x12 ET30-33 / 185/70R14; 5 1/2x14 ET30, 6x14 ET30



Bemerkungen Z7	155R13; 4 1/2x13 ET30-33 / 185/65R14; 5 1/2x14 ET30, 6x14 ET30
Bemerkungen Z8	155R13 C; 4 1/2x13 ET30-33 / 195/65R14; 5 1/2x14 ET30, 6x14 ET30
Bemerkungen Z9	155/80R13; 4 1/2x13 ET30-33 / 195/60R14; 5 1/2x14 ET30, 6x14 ET30
Bemerkungen Z10	175/70R13; 4 1/2x13 ET30-33 /
Bemerkungen Z11	195/65R15; 5 1/2x15 ET30, 6x15 ET30-33 Stahl oder 6x15 ET30-31 LM ww. B8 605, 0J15, TR3-6015, JU 605, 6055
Bemerkungen Z12	205/60R15; 5 1/2x15 ET30, 6x15 ET30-33 Stahl oder 6x15 ET30-31 LM ww. B8 605, 0J15, TR3-6015, JU 605, 6055
Bemerkungen Z14	39) 1600 kg / 2000 kg / 2500 kg / 3000 kg / 3500 kg
Bemerkungen Z15	41) 1050, 1300, 1350 / 1050, 1300, 1350 kg / 1300, 1350 kg / 1500 kg / 1750 kg
Bemerkungen Z16	42) 1050, 1300, 1350 / 1050, 1300, 1350 kg / 1300, 1350 kg / 1500 kg / 1750 kg
Bemerkungen Z17	21) & 73, *75 / 81, *83 / 89, *90 / 95, *97 / 100, *102
Bemerkungen Z19	21) & = Mindest Load Index / * = für C-Reifen