



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC245
Typengenehmigung erteilt	20040730
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	BE1018 G
05 Typ; Variante/Version	9HC2 45; A/B/C/D/E/F/G
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4000
23 Länge bis	7850
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	2300
26 Überhang vorne von	2630
26 Überhang vorne bis	5600
27 Überhang hinten von	670
27 Überhang hinten bis	3270
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1234
31 Spur Achse 1 bis	2175
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	550
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	21) Reifen <span style="float: right;">Felgen</span>
Bemerkungen Z2	1. 155R13 reinf. 8. 185/65R14 15. 195/55R10C 1.+2.+4.+7. 4 1/2-5x13
Bemerkungen Z3	2. 155R13C 9. 195/60R14 16. 195/65R14 3. 4 1/2x12
Bemerkungen Z4	3. 155/70R12C 10. 195/60R15 17. 195/65R15 5.+8.+9.+11.+12.+16. 5 1/2x14
Bemerkungen Z5	4. 175/70R13 11. 195/70R14 18. 205/60R15 6.+10.+17.-21. 5 1/2x15



<b>Bemerkungen Z6</b>	5. 185R14C 6.00x10	12. 195/70R14 reinf.	19. 205/60R15 reinf.	13.+15.
<b>Bemerkungen Z7</b>	6. 185/60R15 5 1/2x13	13. 195/50B10 (18x8.0-10)	20. 205/65R15	14.
<b>Bemerkungen Z8</b>	7. 185/70R13	14. 195/50R13C	21. 205/65R15 reinf.	
<b>Bemerkungen Z10</b>	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 219-321 mm (ETRTO) möglich			
<b>Bemerkungen Z13</b>	Zuordnungstabelle:			
<b>Bemerkungen Z14</b>	05) / 06)	/ 21)	/ Mindest-Load-Index	/ 39) / 41)
<b>Bemerkungen Z16</b>	A, B, C 1000	WHD10..... 1000-1350	1.-21	81 Normal-, 83 C-Reifen
<b>Bemerkungen Z17</b>	D, E 1300-1350	WHD13..... 1300-1350	3./5./11.-21.	90 92 1300
<b>Bemerkungen Z18</b>	F 1500	WHD15..... 1500	3./5./12.-15./19./21.	95 97 1500
<b>Bemerkungen Z19</b>	G 1800	WHD18..... 1800	5./14.	101 103 1800