



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC261
Typengenehmigung erteilt	20160211
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	Garant?/HTK?/HUK?
05 Typ; Variante/Version	HTK-GARANT TA G VD; ?????/??
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0044
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3837
23 Länge bis	5387
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2325
26 Überhang vorne bis	4250
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	760
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	1550
32 Spur Achse 2 von	1100
32 Spur Achse 2 bis	1550
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	530
38 Leergewicht bis	1423
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	550
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C; 5.5-6x12 185R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13; 4-5x13 195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C; 5.5-6x13 185/65R15; 5-6x15
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14; 5-6x14 195/65R15; 5.5-6x15
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R14; 5.5-6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 255-321 mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z5	Zuordnung:
Bemerkungen Z6	04) Garant 2000(-3S) / Garant 2600(-3S) / HTK 2500.31 / HTK 3000.3? / HTK 3500.3?
Bemerkungen Z7	05) AA??/I? / BA??/M? / CC4?/L? / D??/?/P? / E??/?/V?
Bemerkungen Z8	21) Min. L-Index: 84 / 93 / 92 / 98 / 103
Bemerkungen Z9	39) 2000 / 2600 / 2500 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z10	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 150
Bemerkungen Z11	41/42) 1000 / 1300 / 1250 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z13	Zuordnung:
Bemerkungen Z14	04) HUK 20??1?(3-S) / HUK 25??1?(3-S) / HUK 27??1?(3-S) / HUK 30??1?(3-S)
Bemerkungen Z15	05) F??/?/I? / G??/?/L? / H??/?/N? / I??/?/P?
Bemerkungen Z16	21) Min. L-Index: 84 / 92 / 95 / 98
Bemerkungen Z17	39) 2000 / 2500 / 2700 / 3000
Bemerkungen Z18	40) 100 / 100 / 100 / 100
Bemerkungen Z19	41/42) 1000 / 1250 / 1350 / 1500