



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC262
Typengenehmigung erteilt	20160211
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HUK?
05 Typ; Variante/Version	HUK EA G VD; ?????/??
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0142
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3487
23 Länge bis	4650
24 Breite von	1462
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	550
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	2980
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1100
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	240
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4.5-5x12
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R12C; 5.5-6x12
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5.5-6x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z3	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 238-266 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	Zuordnung:



Bemerkungen Z6	04) HUK132314	/ HUK152314 / HUK152715 (3-S)
Bemerkungen Z7	05) Q3??/H?	/ R3??/L? / S3??/L?
Bemerkungen Z8	21) Min. L-Index: 93 / 98	/ 98
Bemerkungen Z9	39) 1300	/ 1500 / 1500
Bemerkungen Z10	41) 1300	/ 1500 / 1500