



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC271
Typengenehmigung erteilt	20210527
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	HS ?
05 Typ; Variante/Version	HS-SENKO TA G VD; ?3S/??
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/318*1315
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4000
23 Länge bis	6800
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	750
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2300
26 Überhang vorne bis	4000
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	1800
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1740
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1740
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	550	
38 Leergewicht bis	980	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C;	5.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13C;	5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C, 185/65R14, 195R14C;	5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R14;	5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185/65R15;	5-6x15
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R15;	5.5-6x15
Bemerkungen Z1	Zuordnung:	



Bemerkungen Z2	04) HS20??? / HS25??? / HS30??? / HS35???
Bemerkungen Z3	05) A3S/F2, -F6 / B3S/L2, -L6 / C3S/S2, -S7 / D3S/X5, -X7
Bemerkungen Z6	04) HS25??? Profi / HS30??? Profi / HS35??? Profi
Bemerkungen Z7	05) P3S/L8 / R3S/S8 / S3S/X8
Bemerkungen Z10	Zuordnung:
Bemerkungen Z11	05/39) -/F?: 2000 kg / -/L?: 2500 kg / -/S?: 3000 kg / -/X?: 3500 kg
Bemerkungen Z12	41/42) 1000/1000 kg / 1250/1250 kg / 1500/1500 kg / 1750/1750 kg
Bemerkungen Z13	21) Min. Load-Index: 81 C=84 / 89 C=92 / 95 C=98 / 100 C=103
Bemerkungen Z14	Varianten im Abrollradiusbereich von 255-321mm (ETRTO) möglich