



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC273
Typengenehmigung erteilt	20210527
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	Kabeltrommel ?
05 Typ; Variante/Version	HS-SENKO TA G VD; M4S/S8, N4S/X8
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	145
07 Karosserieform	Kabeltransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/318*1315
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3500
23 Länge bis	6000
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	750
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	4000
27 Überhang hinten von	700
27 Überhang hinten bis	1800
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1900
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	760	
38 Leergewicht bis	1000	
39 Garantiegewicht von	3000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1500	
42 Garantie Achse 2 von	1500	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C;	5.5x12
21 Reifen und Felgen Z2	195/50R13(C);	5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C, 185/65R14, 195R14C;	5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R14;	5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185/65R15;	5-6x15
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R15;	5.5-6x15
Bemerkungen Z1	Zuordnung:	



Bemerkungen Z2	04) Kabeltrommelanhänger 3T / Kabeltrommelanhänger 3.5T
Bemerkungen Z3	05) M4S/S8 / N4S/X8
Bemerkungen Z6	Zuordnung:
Bemerkungen Z7	05/39) -/S?: 3000 kg / -/X?: 3500 kg /
Bemerkungen Z8	41/42) 1500/1500 kg / 1750/1750 kg /
Bemerkungen Z9	21) Min. Load-Index: 95 C=98 / 100 C=103 /
Bemerkungen Z10	Varianten im Abrollradiusbereich von 255-321mm (ETRTO) möglich