



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9HC280 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250228 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | HUMBAUR |
| 04 Typ | H? |
| 05 Typ; Variante/Version | HA EA G; ??/?? |
| 06 Vorziffer | WHD..... |
| 07 Karosserieform Code | 801 |
| 07 Karosserieform | Kastenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2015/158*0281 |
| 10 EFKO-Code | 8513 |
| 10 Hersteller | HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN |
| 11 Herstellerplakette | vorne, rechts an der Seitenwand oder am Querträger oder am Zugholm/Deichselrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts an der Seitenwand oder am Querträger oder am Zugholm/Deichselrahmen |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 15 Federung | Gummifederung, ww. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 100 |



| | |
|---------------------------|--|
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder; |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreissicherung |
| 23 Länge von | 3100 |
| 23 Länge bis | 5150 |
| 24 Breite von | 1300 |
| 24 Breite bis | 2360 |
| 25 Höhe von | 500 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 2000 |
| 26 Überhang vorne bis | 3400 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1300 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 1940 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|---|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 182 |
| 38 Leergewicht bis | 844 |
| 39 Garantiegewicht von | 800 |
| 39 Garantiegewicht bis | 1800 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 800 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1800 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/70R13(C); 4.5-6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 155R13, 155/80R13, 175/70R13; 4-4.5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 195/50R13(C); 5.5-6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 185/65R14, 185R14C, 195R14C; 5-6x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 195/65R15; 4.5-6x15 |
| Bemerkungen Z1 | 04) H?= ww. HA 10????, HA 13????, HA 15????, HA 18????, HKU 13???? |
| Bemerkungen Z3 | 07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341) |



Bemerkungen Z5

21) Varianten im Abrollradiusbereich von 254-321 mm (ETRTO) möglich

Bemerkungen Z6

min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild
