



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HC282
Typengenehmigung erteilt	20250228
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HUMBAUR
04 Typ	?
05 Typ; Variante/Version	HA EA G; ?1?/?1, ?4?/??
06 Vorziffer	WHD.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/158*0281
10 EFKO-Code	8513
10 Hersteller	HUMBAUR GMBH, D-86368 GERSTHOFEN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Querträger oder am Zugholm/Deichselrahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an der Seitenwand oder am Querträger oder am Zugholm/Deichselrahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
23 Länge von	3000
23 Länge bis	5150
24 Breite von	1600
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	480
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	3400
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1450
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	211
38 Leergewicht bis	844
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13(C); 4.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z2	155R13, 155/80R13, 175/70R13; 4-4.5x13
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13(C); 5.5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14, 185R14C, 195R14C; 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R15; 4.5-6x15
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. KFT 13????, KFT 15????, KFT 18????,
Bemerkungen Z2	HM 10????, HM 13????, HM 15????, HM 18????,



<b>Bemerkungen Z3</b>	HKPA ?????? 1A
<b>Bemerkungen Z4</b>	FTK 13????, FTK 15????, FTK 18????,
<b>Bemerkungen Z5</b>	MTK 15????, MTK 18????
<b>Bemerkungen Z7</b>	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
<b>Bemerkungen Z9</b>	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 238-321 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z10</b>	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild