



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HD811
Typengenehmigung erteilt	20211018
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220822
Erweiterung TG Positionen	'09/26/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HENRA
04 Typ	PL?
05 Typ; Variante/Version	PL1; PL?
06 Vorziffer	XLUPL.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2020/1181*0523
10 EFKO-Code	8527
10 Hersteller	HENRA BV, NL-5825 HN OVERLOON
11 Herstellerplakette	vorne rechts auf dem Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts auf dem Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Blattfedern; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	7000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1050
26 Überhang vorne bis	4475
27 Überhang hinten von	1035
27 Überhang hinten bis	2500
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1150
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	200	
38 Leergewicht bis	1350	
39 Garantiegewicht von	751	
39 Garantiegewicht bis	1800	
40 Stütz-/Sattellast von	75	
40 Stütz-/Sattellast bis	100	
41 Garantie Achse 1 von	751	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C;	4.5x12
21 Reifen und Felgen Z3	185/60R12C;	5.5x12
21 Reifen und Felgen Z4	155R13C;	5x13
21 Reifen und Felgen Z5	165R13C, 175R13C, 175/70R13C;	4.5x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C, 195R14C;	5.5x14



Bemerkungen Z1	04) ww. PL13, PL15, PL18
Bemerkungen Z3	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z5	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 217-360mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	min.-LI gemäss Achsgarantien auf Herstellerschild