



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HD817
Typengenehmigung erteilt	20240328
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HENRA
04 Typ	KP?
05 Typ; Variante/Version	TR3; KP30??/? , KP35??/?
06 Vorziffer	XLUKP3.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2020/1181*0521
10 EFKO-Code	8527
10 Hersteller	HENRA BV, NL-5825 HN OVERLOON
11 Herstellerplakette	vorne, rechts auf dem Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts auf dem Rahmen
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummi- oder Blattfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	10000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	460
26 Überhang vorne bis	4970
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	990
29 Abstand Achse 2-3 von	600
29 Abstand Achse 2-3 bis	990
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1145
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1145
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	1145
33 Spur Achse 3 bis	2400
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	475	
38 Leergewicht bis	1800	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	75	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	667	
42 Garantie Achse 2 von	667	
43 Garantie Achse 3 von	667	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1350	
42 Garantie Achse 2 bis	1350	
43 Garantie Achse 3 bis	1350	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C;	5.5x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C;	6x13
21 Reifen und Felgen Z4	185R14C;	5.5x14
Bemerkungen Z1	04) ww.= KP30, KP35	
Bemerkungen Z3	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)	
Bemerkungen Z5	21) Varianten im Abrollradiusbereich von 217-322 mm (ETRTO) möglich	

