



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 9HE112 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191001 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | HAPERT |
| 04 Typ | MA |
| 05 Typ; Variante/Version | MA; C2??/-, C3??/-, C4??/- |
| 06 Vorziffer | XLH..... |
| 07 Karosserieform Code | 800 |
| 07 Karosserieform | Brückenvarianten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-371/2010*0140 |
| 10 EFKO-Code | 8074 |
| 10 Hersteller | WAGENBOUW HAPERT B.V, NL-5527 ZG HAPERT |
| 11 Herstellerplakette | vorne am Chassis |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne am Chassis |
| 14 Achsen/Räder | '3/6 |
| 15 Federung | Gummi- oder Blattfedern; a.W. Stossdämpfer |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder |



| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik, Abreissicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | erforderlich |
| 23 Länge von | 4020 |
| 23 Länge bis | 10900 |
| 24 Breite von | 1000 |
| 24 Breite bis | 2550 |
| 25 Höhe von | 500 |
| 25 Höhe bis | 4000 |
| 26 Überhang vorne von | 1290 |
| 26 Überhang vorne bis | 6280 |
| 27 Überhang hinten von | 0 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 600 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 750 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 600 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 750 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 650 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2420 |
| 32 Spur Achse 2 von | 650 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2420 |
| 33 Spur Achse 3 von | 650 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 2420 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 350 |
| 38 Leergewicht bis | 2400 |
| 39 Garantiegewicht von | 1800 |
| 39 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 150 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 600 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 600 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 600 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1167 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1167 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 1167 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 205/50B10, 255/50B10; 6.50x10, 8.50x10 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 225/55B12; 7.00x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 155/70R12C, 185/60R12C; 4.5x12, 5.5x12 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 185/70R13C, 195/50R13C; 6x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 175R14C, 195/70R14; 5.5x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 205/70R15C; 5x15 |
| Bemerkungen Z1 | 07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127); |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z4 | 05) C27? / C28? / C29? / C30? / C31? / C32? / C33? / C34? / C35? / C36? / C37? |
| Bemerkungen Z5 | 41/42/43) 600 / 634 / 667 / 700 / 734 / 767 / 800 / 834 / 867 / 900 / 934 |
| Bemerkungen Z6 | 21) Min.LI 66 / 69 / 70 / 72 / 74 / 75 / 79 / 78 / 79 / 80 / 82 |
| Bemerkungen Z9 | 05) C38? / C39? / C40? / C41? / C42? / C43? / C44? |
| Bemerkungen Z10 | 41/42/43) 967 / 1000 / 1034 / 1067 / 1100 / 1134 / 1167 |
| Bemerkungen Z11 | 21) Min.LI= 83 / 84 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 |
| Bemerkungen Z13 | weitere Reifenvarianten im Abrollradius 216-360 mm nach ETRTO möglich |