



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE403
Typengenehmigung erteilt	20010829
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20040415
Erweiterung TG Positionen	'02/21/22/37/41/42
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	123
02 Fahrzeugsubart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOTRARIJS
04 Typ	VT 1300 S
05 Typ; Variante/Version	VT1300S
06 Vorziffer	XL90000EL..108... / XL90000TA..108...
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	8619
10 Hersteller	HOTRARIJS AANHANGWAGENS, NL-7461 AE RIJSSEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4292
23 Länge bis	4380
24 Breite von	1860
24 Breite bis	1945
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	2900
26 Überhang vorne von	2674
26 Überhang vorne bis	2800
27 Überhang hinten von	833
27 Überhang hinten bis	940
28 Abstand Achse 1-2 von	740
28 Abstand Achse 1-2 bis	750
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1590
31 Spur Achse 1 bis	1860
32 Spur Achse 2 von	1590
32 Spur Achse 2 bis	1860
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	520
38 Leergewicht bis	640
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	650
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	800
42 Garantie Achse 2 bis	800
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/70R13, 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13, 4- 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z3	185/70R13, 4 1/2x13 - 5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	39) bei 1300kg = Mindest Load-Index 66
21 Reifen und Felgen Z6	bei 1600kg = Mindest Load-Index 73



**Bemerkungen Z1**

39/41/42) bei 1300 kg, auf Achsplaketten = ww. je 650 kg oder 750 kg oder  
850 kg

---

**Bemerkungen Z2**

bei 1600 kg,

je 850 kg

---