



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9HE404 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010919 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20030415 |
| Erweiterung TG Positionen | '02/06/21/22/37/41/42 |
| 01 EFKO-Code | 90 |
| 01 Fahrzeugart | SACHENTRANSPORTANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 123 |
| 02 Fahrzeugsubart | Selbstabnahme möglich |
| 03 Fahrzeugklasse | O2 |
| 04 Marke | HOTRARIJS |
| 04 Typ | VT 2000 S |
| 05 Typ; Variante/Version | VT2000S |
| 06 Vorziffer | XL90000....108... |
| 07 Karosserieform Code | 177 |
| 07 Karosserieform | Pferdetransport |
| 10 EFKO-Code | 8619 |
| 10 Hersteller | HOTRARIJS AANHANGWAGENS, NL-7461 AE RIJSSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn am Aufbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben auf Deichselholm |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Gummifederung |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 80 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 18 Betriebsbremse Z1 | mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder, |
| 18 Betriebsbremse Z2 | Rückfahrautomatik; Abreisssicherung |
| 19 Feststellbremse Z1 | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile | 2/220x90x100 |
| 23 Länge von | 4241 |
| 23 Länge bis | 4400 |
| 24 Breite von | 2155 |
| 24 Breite bis | 2320 |
| 25 Höhe von | 2500 |
| 25 Höhe bis | 2900 |
| 26 Überhang vorne von | 2596 |
| 26 Überhang vorne bis | 2800 |
| 27 Überhang hinten von | 860 |
| 27 Überhang hinten bis | 940 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 705 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 740 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 1925 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 2050 |
| 32 Spur Achse 2 von | 1925 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 2050 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|--|
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 620 |
| 38 Leergewicht bis | 900 |
| 39 Garantiegewicht von | 2000 |
| 39 Garantiegewicht bis | 2600 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 100 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 1000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 1000 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 1300 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 1300 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 185/70R13, 5 1/2x13, 5x13 |
| 21 Reifen und Felgen Z2 | 185/65R14, 5 1/2x14; 175R14C, 5 1/2x14 |
| 21 Reifen und Felgen Z3 | 175/65R15, 5 1/2x15; 185/60R15, 5 1/2x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z4 | 195/55R15, 5 1/2x15 |
| 21 Reifen und Felgen Z5 | 39) 2000kg = Mindest LI 81 / 83 (C-Reifen) |
| 21 Reifen und Felgen Z6 | 2600kg = Mindest LI 90 / 92 (C-Reifen) |



| | |
|-----------------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 06) ww. XL90000JB..... |
| Bemerkungen Z2 | od. XL90000TH..... |
| Bemerkungen Z3 | od. XL90000TL..... |
| Bemerkungen Z5 | 39/41/42) bei 2000 kg, auf Achsplaketten = ww. je 1000 kg oder 1050 kg |
| Bemerkungen Z6 | bei 2600 kg, je 1300 kg |