



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE501
Typengenehmigung erteilt	19990211
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	HESS
04 Typ	LS 35
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1162
10 Hersteller	HESS AG, 4512 Bellach
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Längsträger, bei Abkröpfung
12 Fahrgestellnummer	neben Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blatt- od. Luftfederung
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	105
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum.,2-Leiter,direkt,Trommeln,auf beide
18 Betriebsbremse Z2	Räder, ALB od. ABS
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder oder



19 Feststellbremse Z2	pneum., Federspeicher
20 Unterlegkeile	1/300x160x180
23 Länge von	5000
23 Länge bis	10000
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1400
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	630
26 Überhang vorne bis	910
27 Überhang hinten von	1750
27 Überhang hinten bis	1930
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1520
31 Spur Achse 1 bis	1820
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	1320
35 Radius ab Sattelzapfen bis	1450
36 Sattelzapfen	4750
36 Fahrzende	9930
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	6000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	2000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	5500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/75R16C 120N 6.00x16 Stahl od. LM
Bemerkungen Z1	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	24) Breite 2600 mm in Verbindung mit dickwandigen Isothermaufbauten zulässig