



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE601
Typengenehmigung erteilt	19990527
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20141014
Erweiterung TG Positionen	'06/10/22/38/Bem 22
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOFER
04 Typ	Maxx
05 Typ; Variante/Version	MA24
06 Vorziffer	ZMA.... / ZMA..... / ZPE....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	203
10 Hersteller	HOFER PFERDETRANSPORTER GmbH, 6287 Aesch
11 Herstellerplakette	vorne unten am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	4000
23 Länge bis	6000
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2400
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	3100
26 Überhang vorne von	2700
26 Überhang vorne bis	3600
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	600
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1950
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	950
39 Garantiegewicht von	2400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	1200
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R15; 6x15 ET30 Stahl oder LM INTRA
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 88
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten in Uebereinstimmung mit
21 Reifen und Felgen Z4	Art. 58 VTS möglich