



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE603
Typengenehmigung erteilt	20000128
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOFER
04 Typ	Maxx Junior
05 Typ; Variante/Version	MR16
06 Vorziffer	ZMR.... / ZMR.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	203
10 Hersteller	HOFER PFERDETRANSPORTER GmbH, 6287 Aesch
11 Herstellerplakette	vorn, unten am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Chassisrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	4500
23 Länge bis	4900
24 Breite von	1900
24 Breite bis	2050
25 Höhe von	2700
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2825
26 Überhang vorne bis	3150
27 Überhang hinten von	925
27 Überhang hinten bis	1050
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	750
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	1850
32 Spur Achse 2 von	1700
32 Spur Achse 2 bis	1850
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	720
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13; 5x13 ET30
21 Reifen und Felgen Z2	195/60R15; 6x15 ET30
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest-Load-Index 73
Bemerkungen Z1	22) Abstand Anhängervorrichtung bis Mitte Doppelachse, 3200-3500 mm
Bemerkungen Z3	41/42) auf Achsplaketten 900/900 kg