



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE604
Typengenehmigung erteilt	20000218
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20001123
Erweiterung TG Positionen	'02/23/26/27/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	HOFER
04 Typ	Red Point
05 Typ; Variante/Version	RP35
06 Vorziffer	ZRP....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	203
10 Hersteller	HOFER PFERDETRANSPORTER GmbH, 6287 Aesch
11 Herstellerplakette	vorne unten am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Chassisrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100 mm
23 Länge von	5500
23 Länge bis	6500
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2450
25 Höhe von	3000
25 Höhe bis	3400
26 Überhang vorne von	3250
26 Überhang vorne bis	3650
27 Überhang hinten von	1400
27 Überhang hinten bis	1900
28 Abstand Achse 1-2 von	850
28 Abstand Achse 1-2 bis	950
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1850
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	1850
32 Spur Achse 2 bis	2000
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/55B12; 7x12 ET10
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest-Load-Index 100
Bemerkungen Z1	02) Für die Selbstabnahme, sind für die betreffenden Fahrzeuge, in den entsprechenden
Bemerkungen Z2	Feldern des Formulars 13.20A folgende Positionen einzutragen: 22 / 38
Bemerkungen Z4	22) Abstand Anhängervorrichtung bis Mitte Doppelachse, 3675-4125 mm



Bemerkungen Z6

41/42) auf Achsplaketten, 1800/1800 kg
