



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE701
Typengenehmigung erteilt	19991213
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19991223
Erweiterung TG Positionen	'19/28
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	HAGER
04 Typ	FCH
06 Vorziffer	FCH....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	134
10 Hersteller	PETER HAGER FAHRZEUGBAU, 8909 Zwillikon
11 Herstellerplakette	stirnseitig am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blatt-/ oder Luftfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	ALB auf beide Räder; a.W. ABS



19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln, auf HR;
19 Feststellbremse Z2	Spindel
20 Unterlegkeile	1/380x160x200
23 Länge von	5000
23 Länge bis	11000
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	3500
28 Abstand Achse 1-2 bis	8000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1500
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	4000
36 Fahrzende	10000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	6200
39 Garantiegewicht bis	6400
40 Stütz-/Sattellast von	1600
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	4700
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	5500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW= 215/75R16C 114Q 6.00x16
21 Reifen und Felgen Z2	ZW= 225/75R16C 120N 6.00x16
Bemerkungen Z1	24) 2600mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z3	41) auf Achsplakette 5500kg
Bemerkungen Z5	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren