



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9HE801
Typengenehmigung erteilt	20000619
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260203
Erweiterung TG Positionen	'TG-Inhaber Abtretung
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	HARBECK
04 Typ	550
06 Vorziffer	..... / WHR10.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9940
10 Hersteller	HARBECK H. FAHRZEUGBAU GmbH, D-83329 WAGING AM SEE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben, oder seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Drehschubfederung; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich



23 Länge von	3000
23 Länge bis	7000
24 Breite von	1390
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	5500
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1280
31 Spur Achse 1 bis	2340
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	125
38 Leergewicht bis	300
39 Garantiegewicht von	550
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145/70R13, 165/80R13, 155R13, 165R13,
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R13; 4x13, 4 1/2x13, 5x13 ET27-33
21 Reifen und Felgen Z3	175/80R14, 175/70R14, 175R14, 185/60R14
21 Reifen und Felgen Z4	5x14 ET26-33, 5 1/2x14 ET27-30
21 Reifen und Felgen Z5	175/65R15; 5x15 ET27-33, 5 1/2x15 ET27-33
Bemerkungen Z1	21) Mindest Load-Index 64, weitere Varianten im Abrollradius bis 360 mm nach ETRTO
Bemerkungen Z3	22) Ueberhänge variabel, Achse je nach Bootstyp verschiebbar; Beleuchtungsträger ausziehbar
Bemerkungen Z4	Höhe variabel, je nach Auflagestützen Motor- oder Segelboot



**Bemerkungen Z6**

22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---

**Bemerkungen Z8**

41) auf Achsplakette = 550 oder 750 kg

---